

幅広く、粗く、深く土起こしをしたい時に最適

汎用管理機、テラー耕うん機、ミニ耕うん機、のタイヤを外して、車軸に**ドラム型の耕うんロータ**を装着し、**幅の広い耕うんが可能**になります。車軸耕うんは本体重量が乗っかり、深く耕うんできるようになります。幅広のドラム型なので、**安定性、推進力アップ！！**



動画



角ドラムは分割型と、ストレート型があります。延長ドラムもご用意。

本機によって規格の設定が決まっています。

汎用管理機向け

耕うん幅(センター残耕を+約10cmとして計算)

N型(分割) : 約80cm

親ドラムのみ約60cm 子ドラムのみ約30cm

延長N型 : +40cm

Y型(分割) : 約90cm

親ドラムのみ約70cm 子ドラムのみ約35cm

延長Y型 : +48cm

テラー耕うん機向け

耕うん幅(センター残耕を+約10cmとして計算)

YS型(ストレート) : 約100cm

延長YS型 : +35cm

ミニ耕うん機向け

耕うん幅(センター残耕を+約5cmとして計算)

ミニ型 : 約60cm

装着可能な耕うん機・汎用管理機などによって、車軸の形状(六角・丸軸)、太さ、爪の回転径が違います。詳しくは、本機メーカー様発行のマッチング表にてご確認ください。

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

改訂日：2025年1月